

YUKE POWER ECUADOR

PRODUCTO

Parámetros Técnicos del Generador Eléctrico a Diésel Serie H10000E



6500 Kw

DIÉSEL
de 2 a 2.5 litros por hora

**Energía de alta
calidad**

**Ahorro en el uso
de combustible**

**Mejor desempeño
del motor**

**Encendido
eléctrico**

⚡ 60 Hz

**🔌
110 / 220 V**

Información y ventas:
0995200345 – 0984620439

Correo:
ventas@yukepower.com.ec

Página web:
www.yukepower.com.ec

YUKE POWER ECUADOR

MODELO DEL PRODUCTO			H10000E
MODELO ESTÁNDAR			6,0Kw
Generación	Tensión nominal (V)		110 / 220
	Potencia nominal de salida (kW) COP		6.0
	Potencia máxima de salida (kW)		6.5
	Corriente nominal (A)		27
	Frecuencia nominal (Hz)		60 Hz
	Factor de potencia		Monofásico 1.0
	Capacidad del depósito combustible (L)		12
	Horas de trabajo teóricas (h)		5 - 6
	Altitud		< 1.000m
	Rendimiento		100%
	Ratio de perdida por cada 100m		0.7%
Sección del motor	Temperatura ambiente (C)		≤ 40
	Fase		Monofásico (eléctrico)
	Modelo de motor		C188FE
	Cilindrada de motor (cc)		456
	Cilindro diametro x carrera (mm)		88 x 75
	Velocidad nominal (r/min)		3600 rpm
	Método de combustión		Inyección directa de encendido por compresión
	Angulo de avance del suministro de combustible (grados)		Antes de la parada superior: 20 +/- 1
	Método de activación		Arranque eléctrico
	Intervalos de válvulas (frío)		0,1 - 0,15
	Método de enfriamiento		Refrigeración por aire forzado
Partes de la máquina	Capacidad de aceite (L)		1,65
	Consumo de combustible (g/(kw-h))		≤ 275
	Movilidad		Ruedas direccionales = universales (2 de cada una)
	Tamaño del producto (mm)		740 x 510 x 640
	Tamaño de embalaje (mm)		740 x 530 x 670
	Peso Neto / Peso Bruto	Pesaje eléctrico	115 / 123
	Número de cubos de 40 pies de altura contenedores		201

Información y ventas:

0995200345 – 0984620439

Correo:

ventas@yukepower.com.ec

Página web:

www.yukepower.com.ec