

YUKE POWER ECUADOR

PRODUCTO

Parámetros Técnicos del Generador Eléctrico a Diésel Serie H9000E



5500 Kw

DIÉSEL
de 2 a 2.5 litros por hora

**Energía de alta
calidad**

**Ahorro en el uso
de combustible**

**Mejor desempeño
del motor**

**Encendido
eléctrico**

⚡ 60 Hz

**🔌
110 / 220 V**

Información y ventas:
0995200345 – 0984620439

Correo:
ventas@yukepower.com.ec

Página web:
www.yukepower.com.ec

YUKE POWER ECUADOR

MODELO DEL PRODUCTO			H9000E	
MODELO ESTÁNDAR			5,0 Kw	
Generación	Tensión nominal (V)		110 / 220	
	Potencia nominal de salida (kW) COP		5.0	
	Potencia máxima de salida (kW)		5.5	
	Corriente nominal (A)		22.5	
	Frecuencia nominal (Hz)		60 Hz	
	Factor de potencia		Monofásico 1.0	
	Capacidad del depósito combustible (L)		12	
	Horas de trabajo teóricas (h)		6 - 7	
	Altitud		< 1.000m	
	Rendimiento		100%	
	Ratio de perdida por cada 100m		0.7%	
Sección del motor	Temperatura ambiente (C)		≤ 40	
	Fase		Monofásico (eléctrico)	
	Modelo de motor		C186FE	
	Cilindrada de motor (cc)		418	
	Cilindro diametro x carrera (mm)		86 x 72	
	Velocidad nominal (r/min)		3600 rpm	
	Método de combustión		Inyección directa de encendido por compresión	
	Angulo de avance del suministro de combustible (grados)		Antes de la parada superior: 20 +/- 1	
	Método de activación		Arranque eléctrico	
	Intervalos de válvulas (frío)		0,1 - 0,15	
	Método de enfriamiento		Refrigeración por aire forzado	
Partes de la máquina	Capacidad de aceite (L)		1,65	
	Consumo de combustible (g/(kw-h))		≤ 275	
	Movilidad		Ruedas direccionales = universales (2 de cada una)	
	Tamaño del producto (mm)		740 x 510 x 640	
	Tamaño de embalaje (mm)		740 x 530 x 670	
	Peso Neto / Peso Bruto	Pesaje eléctrico	112 / 120	
	Número de cubos de 40 pies de altura contenedores		201	

Información y ventas:

0995200345 – 0984620439

Correo:

ventas@yukepower.com.ec

Página web:

www.yukepower.com.ec